

Keilgezinktes Vollholz

Leistungserklärung

DOP/HOHA/3

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke, -C24-Fichte**
2. Verwendungszweck: **Bauwerke und Brücken**
3. Hersteller: **Holz Hahn GmbH
Grünbach 23
3911 Rappottenstein**
4. Bevollmächtigter: **Kein externer Bevollmächtigter**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
- 6.a) Harmonisierte Norm: **EN 15497:2014**
Notifizierte Stelle: **1359**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Mechanische Eigenschaften als	
Elastizitätsmodul Biegefestigkeit Druckfestigkeit Zugfestigkeit Schubfestigkeit	Mechanische Eigenschaften der Festigkeitsklassen nach EN 338 für: C24 (S10) Die Zuordnung der gelieferten Bauteile zu den einzelnen Festigkeitsklassen kann den Begleitpapieren entnommen werden.
Klebfestigkeit als	
Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindungen	24 N/mm²
Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit als	
Holzart,	Fichte (Picea abies)
Klebstoff	PUR, Klebstofftyp I, HBS 049
Dauerhaftigkeit gegenüber biologischem Befall als	
Natürliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstörende Pilze EN 350-2	Für alle Produkttypen: 5
Feuerwiderstand als	
Geometrische Daten Abbrandrate als charakteristische Dichte Holzart	siehe Lieferschein Charakteristische Rohdichte der jeweiligen Festigkeitsklasse siehe „Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit“
Brandverhalten als	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0
Emission von Formaldehyd als	

Formaldehydemissionsklasse	formaldehydfrei
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe	
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe	nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Georg Hahn, Rappottenstein, 30.10.2018



HOLZHAHN
www.holz-hahn.at
 Holz-Hahn GmbH | office@holz-hahn.at
 Grünbach 23 | 3911 Rappottenstein
 Unterschrift: Tel: +43 (0)2828 / 8329 | Fax: DW-4